



E-Line detektorer

for optimal ydelse til bedste pris



Answers for infrastructure.





SIEMENS



Siemens E-Line detektorer - når du vil have mere for pengene

Siemens udvalg af Basic-detektorer, består af en række detektorer med fresnell-linse. E-Line serien er udviklet med installatøren i fokus. Detektorerne har aftageligt klemrækkesystem, som er monteret i bundstykket, her klikkes al elektronik direkte på (Click-On). Det er samme bundstykke og klemrække til alle modeller i E-Line serien.

Samtidig er de også forberedt til Siemens unikke EOL-koncept, der reducerer installationstiden betydeligt. EOL-konceptet indebærer at balanceringsmodstandene indstilles på en lille printplade, der monteres på den øvrige elektronik i detektoren, i stedet for de traditionelle fysiske modstande i klemmerne.

	ADM-Q12 E-Line IR detektor, 12 m	ADM-Q12T E-Line IR detektor, 12 m med Anti Mask	ADM-QXA12 E-Line IR/MW kombi-detektor, 12 m	ADM-QXA12T E-Line IR/MW kombi-detektor med Anti-Mask, 12 m
E-Line detektorer				
	ADM-Q12 er en passiv infrarød detektor med en fri justerbar rækkevidde, fra 6 til 18 m. Standard er den indstillet til 12m. ADM-Q12 har justerbar følsomhed og husdyrsimmunitet på 12 til 30 kg. Kan udstyres med monteringsbeslag og gardin-linse.	ADM-Q12T er en passiv infrarød detektor med en fri justerbar rækkevidde fra 6 til 18 m. Ved levering er den indstillet til 12 m. ADM-Q12T har justerbar følsomhed og husdyrsimmunitet på 12 til 30 kg. ADM-Q12T har også Anti-Mask, med separat udgang. Kan udstyres med monteringsbeslag.	ADM QXA12 er en IR/MW kombi-detektor med en fri justerbar rækkevidde fra 6 til 18 m. Ved levering er den indstillet til 12m. Mikrobølge anvender frekvensen 10.525 GHz. Detektoren har en individuelt justerbar følsomhed på både IR og MW, samt husdyrsimmun fra 12 til 30 kg. Kan udstyres med monteringsbeslag og gardin-linse.	ADM QXA12T er en IR/MW kombi-detektor med en fri justerbar rækkevidde fra 6 til 18 m. Ved levering er den indstillet til 12m. Mikrobølge anvender frekvensen 10.525 GHz. Detektoren har en individuelt justerbar følsomhed på både IR og MW, samt husdyrsimmun fra 12 til 30 kg. ADM QXA12T har Anti-Mask med separat udgang. Kan udstyres med monteringsbeslag.
Forsyningsspænding	9,6 - 16 VDC	9,6 - 16 VDC	9,6 - 16 VDC	9,6 - 16 VDC
Strømforbrug	Max 17 mA	Max 29 mA	Max 30 mA	Max 34 mA
Mikrobølgefrekvens	-	-	10.525 GHz	10.525 GHz
Alarmudgang	30 VDC / 80 mA	30 VDC / 80 mA	30 VDC / 80 mA	30 VDC / 80 mA
Anti-Mask udgang	-	30 VDC / 80 mA	-	30 VDC / 80 mA
Sabotageudgang	30 VDC / 80 mA	30 VDC / 80 mA	30 VDC / 80 mA	30 VDC / 80 mA
Husdyrsimmunitet	12 / 30 kg	12 / 30 kg	12 / 30 kg	12 / 30 kg
Rækkevidde	Justerbar 6-18 meter, std. 12 meter	Justerbar 6-18 meter, std. 12 meter	Justerbar 6-18 meter, std. 12 meter	Justerbar 6-18 meter, std. 12 meter
Dimensioner (B x H x D)	62 x 121 x 39 mm	62 x 121 x 39 mm	62 x 121 x 39 mm	62 x 121 x 39 mm
Driftstemperatur	-10 til +50 oC	-10 til +50 oC	-10 til +50 oC	-10 til +50 oC
Vægt	0,130 kg	0,130 kg	0,130 kg	0,130 kg
Farve	Hvid	Hvid	Hvid	Hvid
Kapsling	ABS plast, IP41	ABS plast, IP41	ABS plast, IP41	ABS plast, IP41
Godkendelser	EN50131 Grade 2	EN50131 Grade 3	EN50131 Grade 2	EN50131 Grade 3
Art nr.	S54530-F102-A100	S54530-F103-A100	S54531-F101-A100	S54531-F107-A100




Traditionel montering med modstande





Montering med EoL-kortet

Montering med EoL

Tilbehør E-Line

	AO-C25 Gardin-linse til E-Line	AZ-MBG2 Monteringsbeslag til E-Line, Grade 2	AZ-MBG3 Monteringsbeslag til E-Line, Grade 3
			
	AO-C25 er en gardin-linse med en rækkevidde på 25 meter, passer til E-Line detektorerne ADM-Q12, ADM-QXA12 og ADM-I12W1.	AZ-MBG2 er et beslag, der kan bruges på både væg og loft. Beslaget opfylder EN50131 Grade 2. Leveres komplet med skruer og plugs.	AZ-MBG3 er et beslag, der kan bruges på både væg og loft. Beslaget har sabotagebeskyttelse og opfylder EN50131 Grade 3. Leveres komplet med skruer og plugs.
Vægt	0,007 kg	0,020 kg	0,020 kg
Farve	Hvid	Hvid	Hvid
Art nr.	S54539-F102-A100	S54539-F105-A100	S54539-F107-A100

End of Line kort (EoL)

	AO-PE01			AO-PE02		
						
Alarm RAL	1k	4.7k	1k	4.7k	3.3k	2.2k
Antimask RAM	2.2k	2.2k	12k	1	1k	1k
EoL REOL	1k	2.2k	1k	4.7k	3.3k	2.2k
Tilpasset til alarmcentraler	Intrunet SPC Europlex	Texecom Premier, GE Master, Castle Care tech, G3+ Scantronic Menvier, Pyronix PCX	Galaxy	Sintony 60 Satel	CaddX	Bewator 2010 Omnis
Art nr.	S54539-F114-A100			S54539-F114-A200		

Siemens AB,
Building Technologies,
Security Products
Borupvang 3
2750 Ballerup
Danmark
Tel: +45 4633 8200
E-post: info.securityproducts.se@siemens.com

Siemens forbeholder sig ret til at ændre produktudbud og tekniske specifikationer.

Dokument nr: 53034-DK1