

ESY-LUX PROTECTOR 230 V hvid



Kort beskrivelse:

Fotoelektroniske røgsensorer til 230 V drift og relæfunktion for valgfri omskiftning af eksterne apparater som f.eks. sirener, rotorblink og signalhorn

- Enkeltdrift
- Opsætning i system med kabler med indtil 30 PROTECTOR-sensorer
- Med VdS-godkendelse (godkendelsesnummer: G200058)
- Enkel håndtering og montering
- Pulserende signaltone med ca. 85 dB/3 m
- Backup 9 V blokbatteri (medfølger)
- Testknap til funktionsafprøvning: Med batteritest og **ægte røgkammertest**
- 30 dages visning af batteriskifte
- LED-kontrolvisning af driftsstatus og alarm
- Integreret insektgitter

Tekniske data:

Forsyningsspænding	230 V ~ 50 Hz
Batteridrift	9 V blokbatteri (medfølger)
TÜV-testet	DIN EN 14604, VdS (godkendelsesnummer: G200058), TÜV
Signallydstyrke	ca. 85 dB/3 m
System	op til 30 sensorer pr ledning
Trådløs	nej
Isolationsklasse	II
Dimensioner ca.	Ø 110 mm, højde 36 mm
Farve	hvid

